



ArcelorMittal

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy	PROCEDURA	Ref.: AM ST 008 Wykonawcy Wydanie: 28. 07. 2008 Wersja: v1.01 Zmiany: 09 marzec 2011	
WYKONAWCY			
Obieg kontrolowany	Opracował:	Sprawdził:	Zatwierdził:
Nazwisko:	Frank Haers	Komitet ds. BHP AM	

1. Zakres

Ten standard stosuje się do wszystkich Wykonawców, którzy wykonują prace na terenie jakiegokolwiek zakładu ArcelorMittal (działającego lub nie) i dotyczy tych, którzy dostarczają materiały do jakiegokolwiek zakładu ArcelorMittal.

Dla celów tego standardu, Wykonawcy mogą zostać przyporządkowani do jednej z poniższych trzech kategorii:

- Kat. 1** Jednostki zatrudnione na podstawie umowy tymczasowej wykonujące prace w ramach istniejących działań np. krótkoterminowa umowa o pracę z jednostką.
- Kat. 2** Firmy lub jednostki zatrudnione przy dużych projektach, np. montaż nowych urządzeń, rozbiórka itp.
- Kat. 3** Firmy lub jednostki zatrudnione na podstawie umowy do wykonania szczególnych zadań lub dostawy szczególnych usług na terenie zakładu ArcelorMittal, np. szczególne zadania w zakresie utrzymania ruchu.

W treści niniejszego dokumentu, zakład ArcelorMittal zatrudniający Wykonawcę określany jest jako Właściciel.

2. Zasady obowiązujące wszystkich Wykonawców

- 2.1. Dla wszystkich Wykonawców, musi być obecny przedstawiciel zakładu ArcelorMittal, który będzie odpowiedzialny za określenie czy Wykonawca wywiązuje się z obowiązków określonych w umowie w zakresie posiadania i zapewnienia skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem Wykonawcy w odniesieniu do prac określonych w tej umowie.
- 2.2. Przed rozpoczęciem prac, wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą otrzymać odpowiednie instrukcje i przeszkolenie w zakresie BHP, w tym procedury postępowania w razie nagłych wypadków.
- 2.3. Wykonawca musi potwierdzić na piśmie kierownictwu zakładu ArcelorMittal, że wszystkie narzędzia i urządzenia, które mają zostać użyte, są w stanie technicznym gwarantującym

bezpieczeństwo a powyższe stwierdzenie musi zostać zweryfikowane przez przedstawiciela zakładu.

3. Zasady obowiązujące Wykonawców z kategorii 1

Wykonawcy z Kategorii 1 mają stosować się do wszystkich aspektów BHP tak samo jak stali pracownicy ArcelorMittal np. szkolenia, zaopatrzenie w sprzęt ochrony osobistej, zgłaszanie wypadków itp.

4. Zasady obowiązujące Wykonawców z kategorii 2

Wykonawcy z kategorii 2 pracują nad projektami, które będą przeprowadzone na wyznaczonym obszarze, zwykle niezależnie od wykonywanych działań. Z zastrzeżeniem punktu 2.0, który ma zastosowanie do wszystkich Wykonawców, Wykonawcy z kategorii 2, którzy pracują bez stałego nadzoru ze strony Właściciela i odpowiadają przed Właścicielem za przeprowadzanie zleconych prac bezpiecznie oraz zgodnie z wymogami odpowiednich ustaw. Wykonawcy z kategorii 2 muszą wprowadzić i utrzymać odpowiednie systemy BHP oraz nadzoru.

- 4.1. Właściciel zobowiązany jest zagwarantować, że obowiązki Wykonawcy w zakresie BHP stanowią nieodłączną część podpisanej umowy oraz za przeprowadzać audyty kontrolne w celu sprawdzenia czy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z umową oraz wymogami ustawowymi.
- 4.2. Właściciel musi posiadać procedurę zarządzania bezpieczeństwem Wykonawcy, która zawiera, co najmniej, zapisy w zakresie poniższych kwestii:

4.2.1. Wstępna zdolność Wykonawcy

Właściciel powinien posiadać proces oceny wstępnej zdolności w oparciu o ryzyko oraz listę wstępnie kwalifikujących się Wykonawców. Kwalifikacje muszą określać wyniki w zakresie BHP oraz potwierdzać istnienie odpowiedniego systemu zarządzania bezpieczeństwem.

4.2.2. Rozmowy przed przetargiem

Właściciel musi omówić zakres projektu lub umowy z potencjalnym Wykonawcą podczas przeglądu lub spotkania przed przetargiem. Rozmowa ta musi dotyczyć informacji na temat potencjalnego ryzyka pod względem BHP wiążącym się z pracą, która ma zostać wykonana, jak również szczególnych standardów BHP obowiązujących w zakładzie.

4.2.3. Dokumenty przetargowe

Dokumenty przetargowe Wykonawcy muszą zawierać ogólny plan bezpieczeństwa, który określa i odnosi się do ryzyka związanego ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Należy określić koszt wdrożenia takiego planu, jak również część składową ceny. W celu wykluczenia tego elementu z procesu negocjacji cenowych

4.2.4. Wybór

Ocena przetargu musi zawierać ocenę planu bezpieczeństwa Wykonawcy. Ocena bezpieczeństwa w procesie wyboru odgrywa nie mniejszą rolę niż inne oceny takie jak ocena kosztów czy możliwości technicznych i startujący do przetargu muszą być świadomi, że niewystarczające odniesienie się do kwestii bezpieczeństwa w ofercie jest podstawą do straty umowy. W procesie oceny i wyboru musi brać udział upoważniony personel z działów BHP, Zamówień, Ochrony Środowiska oraz Kierownictwo liniowe.

4.2.5. Zasady umowy

Dokument umowy musi zawierać klauzule obejmujące bezpieczeństwo, łącznie z klauzulą wymagającą od Wykonawcy przestrzegania polityki, zasad i procedur bezpieczeństwa właściciela, wszystkich państwowych ustaw, i wykazania odpowiedniego poziomu ubezpieczenia w zakresie wynagrodzenia pracowników oraz odpowiedzialność cywilną, umowę odszkodowania i klauzulę dotyczącą rozwiązania umowy oraz likwidacji szkód wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP przez Wykonawcę. Wykonawca musi ujawnić Właścicielowi, a ten musi zaakceptować zamiar zatrudnienia podwykonawcy do wykonania jakichkolwiek prac. Umowa musi również zawierać szczegółowy plan bezpieczeństwa dla określonego miejsca pracy w zakresie zakontraktowanych prac. Wszystkie uzgodnione zasady i warunki zawarte w umowie z Wykonawcą odnoszą się również do podwykonawców, zarówno firm jak i jednostek.

4.2.6. Konferencja przed rozpoczęciem prac

Właściciel musi przeprowadzić konferencję z wybranym dostawcą przed rozpoczęciem prac w celu omówienia oczekiwań dotyczących bezpieczeństwa oraz innych wymogów na podstawie planu BHP dla określonego miejsca pracy włączając zgłaszanie urazów czy wypadków.

4.2.7. Monitorowanie i ocena

Właściciel musi monitorować prace Wykonawców i przeprowadzić formalne przeglądy, które będą zawierały wyniki pod względem bezpieczeństwa. Zostaną przygotowane, uzgodnione i udokumentowane plany działań, by skorygować obszary o niedostatecznej ocenie. Wszystkie plany działań będą uzupełniane podczas regularnych spotkań oceniających.

4.2.8. Zapisy

- a) Należy przechowywać ewidencję wyników w zakresie BHP do wykorzystania w przyszłych procesach selekcji.
- b) Właściciel musi również przeprowadzić końcową inspekcję oraz ogólną ocenę prac wykonanych przez Wykonawcę. Proces oceny powinien być udokumentowany i użyty do określenia, czy Wykonawca ma zostać na liście wstępnej zdolności i czy jest może być brany pod uwagę do prac w przyszłości.

5. Zasady dotyczące Wykonawców z kategorii 3

Zadania lub usługi wykonywane przez Wykonawców z Kategorii 3 dotyczą prac w obecnych obszarach operacyjnych. Właściciel musi zastosować zasady określone w części 4.2 w sytuacji, gdy zasady te są odpowiednie. Dodatkowo, jeśli Wykonawca/y wykonują niebezpieczne prace, lub pracują w niebezpiecznych obszarach, Wykonawca musi przestrzegać procedur zakładowych takich jak oceny ryzyka oraz pozwolenia na pracę. Prace wymagające zgrzewania i cięcia (na gorąco), przebywania w zamkniętych przestrzeniach, prace wykopaliskowe czy wykopy są przykładami, gdzie pozwolenie na pracę może być wymagane.

- 5.1.** Jeśli pozwolenie na pracę jest wymagane, musi:
 - 5.1.1.** Być wystawione przez upoważnioną osobę z firmy Właściciela dla kompetentnej osoby z firmy Wykonawcy (Upoważnioną osobą jest zwykle osoba odpowiedzialna za dany obszar geograficzny lub zadanie, gdzie Wykonawca ma pracować i/lub wyznaczona kompetentna osoba upoważniona w danej dziedzinie takiej jak zarządzanie gazem koksowniczym);
 - 5.1.2.** Określać prace, które mają być wykonane, zidentyfikowane ryzyko oraz wymagane procedury bezpiecznej pracy;
 - 5.1.3.** Być sprawdzone przez kierownika zakładu ArcelorMittal i wydane ponownie, jeśli nastąpi zmiana w warunkach czy zakresie prac;
 - 5.1.4.** Być rozumiane przez każdą osobę zaangażowaną w dane prace.
- 5.2.** Kierownik zakładu ArcelorMittal musi:
 - 5.2.1.** Upewnić się, że, w razie potrzeby, Wykonawca wyraźnie wytyczył granice miejsca prac;
 - 5.2.2.** Upewnić się, że w razie kontroli Wykonawca udostępnia do wglądu zezwolenie na pracę w miejscu pracy;
 - 5.2.3.** Monitorować pracę Wykonawcy w celu sprawdzenia zgodności z warunkami określonymi w zezwoleniu;
 - 5.2.4.** Dokumentować i zgłaszać wszelkie zdarzenia w zakresie bezpieczeństwa pracowników w tym obszarze, oraz
 - 5.2.5.** Dokonać zmian lub cofnąć pozwolenie, jeśli zostanie rozpoznane nowe ryzyko.